

# HSC-UTS ergo XL - Type 90

## Kwaliteit

Kwaliteit gaat boven alles bij Dupa. Onze veiligheidskasten worden op het hoogste niveau getest door TÜV. Dit wordt bevestigd door de keurmerken toegekend aan elk van onze veiligheidskasten.

- » type goedkeuring volgens NEN EN 14470-1, NEN EN 1363-1 en NEN EN 14727
- » deuren en lades zijn 80.000x getest op openen bij normaal gebruik. Hierdoor hebben onze kasten een levensduur van 22 jaar!
- » geventileerd op 4 niveaus

## Details



Buiten afmetingen: 1400x595x631 mm

Binnen afmetingen: 418/790x543/463x501/480 mm

- » 90 minuten brandwerende veiligheidskast (T90) geschikt voor opslag van gevaarlijke stoffen, volgens PGS 15 m.u.v. ADR 8
- » 1x schuiflade van gepoedercoat staal 101 mm hoog
- » 1x schuiflade van polypropyleen 103 mm hoog
- » 1x bodemopvangbak, gepoedercoat staal
- » gescheiden opslag van zuren en brandbare stoffen
- » be- en ontluchting op achterzijde kast welke automatisch sluit bij een temperatuur van 70°C, ontluchting ø 75/100 mm
- » optisch controle systeem lucht aan- en afvoer
- » aardingspunten op bovenzijde van de kast, zijn verbonden met de binnen inrichting
- » bij openen van de kast gaat de lade van de brandbare stoffen automatisch open
- » kast beschikt over een vloerafzuiging welke ervoor zorgt dat vrijgekomen dampen op de vloer worden afgezogen
- » cilinderslot
- » ventilatie: inhoud van de kast 140x per uur verversen

## Kleuren

Standaard is de ombouw in licht grijs (RAL 7035) en de deur voor Type 90 in geel (RAL1018). De deur van zuren en basen in wit (RAL9002) Zonder meerprijs zijn de kasten ook te verkrijgen in onderstaande kleuren.



Meer informatie:

+31 76 204 30 15 | info@dupa.nl | www.dupa.nl